

<b>Composition</b> Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado en Masa	<b>Uses</b> Usos		
<b>Width</b> Ancho	160 cm	  		
<b>Weight</b> Peso	290 g/m <sup>2</sup>	  		
<b>Length of rolls</b> Longitud de las piezas	50 ml	 		
<b>Finish</b> Acabado	Water repellent. Anti-stain treatment Hidrófugo con tratamiento anti-manchas			
<b>Colour fastness to light</b> Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 105-B02:2014			
<b>Colour fastness to artificial weathering</b> Solidez del color a la intemperie artificial	4/5 UNE EN ISO 105-B04:1998	 WATER RESISTANT HIDROFUGO	 STAIN RESISTANT ANTI manchas	 MOULD RESISTANT ANTIMOHOS
<b>Colour fastness to chlorinated water</b> Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010			
<b>Ultraviolet protection factor UPF</b> Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996	 UV PROTECT PROTECCIÓN UV	 UV RESISTANT RESISTENCIA UV	 DURABLE DURADERO
<b>Spray test</b>	5/5 UNE EN ISO 24920			
<b>Water column mm</b> Columna de agua mm	360 UNE EN ISO 20811	 NO CONDUCTOR NO CONDUCTOR	 EASY TO CLEAN FACIL DE LIMPIAR	 DISINFECTABLE DESINFECCIONABLE
<b>Tear resistance</b> Resistencia al desgarro	<b>Warp</b> Urdimbre 82 N <b>Weft</b> Trama 33 N UNE EN ISO 13937-3:2001			
<b>Slippage resistant</b> Deslizamiento a la costura	<b>Warp</b> Urdimbre 5,0 mm <b>Weft</b> Trama 3,0 mm UNE EN ISO 13936-2:2004	 KID PROOF A PRUEBA DE NIÑOS	 SOFT SUAVE	 PET FRIENDLY APTO PARA ANIMALES
<b>Tensile strength</b> Resistencia a la tracción	<b>Warp</b> Urdimbre 1700 N <b>Weft</b> Trama 960 N UNE EN ISO 13934-1:2013			
<b>Shrinkage to washing</b> Encogimiento al lavado	<b>Warp</b> Urdimbre -1'5% <b>Weft</b> Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007	 BLEACH friendly		
<b>Cleaning instructions</b> Manutención	    			

Sensistive values of tolerance +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%



The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

La garantía Agora cubre un abnormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.